

Halbautomatische Flachdruck Siebdruckmaschine Sirimac



Standardausstattung:

- Aluminium-Vakuumtischplatte mit Feineinstellung
- Elektromechanische Siebrahmenhebung
- Pneumatischer Rakeldruckausgleich
- Übersichtliche Maschinensteuerung
- Kurze Einricht- und Rüstzeiten
- Präzise Druckergebnisse durch hochwertige Führungs- und Antriebssysteme
- Stabile Maschine mit schnellen, geräuscharmen Maschinenbewegungen

Maschinen der Serie Sirimac sind geeignet zum Flachdruck auf allen Arten von Materialien, wie Tastaturen, LCD Displays, Instrumente, Glas, keramischen, Papieren und Papier in hoher Präzision.

Der Drucktisch hat eine x/y-Verschiebung und eine automatische Feststellung zum schnellen Fixieren des Druckbereichs. Die Rakelbewegung und die Auf- und Abbewegung des Siebrahmens erfolgt motorisch.

Modell:	PSM-4560P	PSM-6080P	PSM-6010P
Drucktischgröße:	600 x 800 mm	700 x 1000 mm	700 x 1200 mm
Max. Druckformat:	450 x 600 mm	600 x 800 mm	600 x 1000 mm
Max. Rahmenformat:	750 x 1000 mm	900 x 1200 mm	900 x 1400 mm
Druckguthöhe:	0 - 40 mm	0 - 40 mm	0 - 40 mm
Drucktischfeineinstellung:	+/- 10 mm	+/- 10 mm	+/- 10 mm
Druckluftanschluss:	5 - 6 bar	5 - 6 bar	5 - 6 bar
Druckluftverbrauch:	35 L/min	35 L/min	35 L/min
Geschwindigkeit Stk/h:	900	900	900
Außenmaße:	1310 x 1000 x 1740	1520 x 1120 x 1750	1650 x 1200 x 1750
Gewicht:	525 kg	620 kg	650 kg
Anschlussspannung:	400V / 10A / 1000W	400V / 10A / 1000W	400V / 10A / 1000W

Sirimac Semi-Auto Flat Screen Printing Machine



Standard equipment:

- Aluminium vacuum printing bed with micro adjustment
- Electro-mechanical frame lift
- Pneumatic squeegee pressure equalizer
- Clear machine control
- Short install and setup time
- Precise print results due to high-quality guiding and drive systems
- Sturdy machine with fast low-noise machine motions

Sirimac machines are suitable for flat printing of all kinds of materials such as key pads, LCD displays, keyboards, instruments, glass, ceramic paper and paper in high precision.

The printing table has x/y-adjusting structures and automatic lock system to locate printing area quickly. Squeegee movement and up and down motion of the screen frame are motor controlled.

Model:	PSM-4560P	PSM-6080P	PSM-6010P
Printing table size:	600 x 800 mm	700 x 1000 mm	700 x 1200 mm
Max. printing area ca.:	450 x 600 mm	600 x 800 mm	600 x 1000 mm
Max. frame size ca.:	750 x 1000 mm	900 x 1200 mm	900 x 1400 mm
Printing thickness:	0 - 40 mm	0 - 40 mm	0 - 40 mm
Adjusting scope:	+/- 10 mm	+/- 10 mm	+/- 10 mm
Air compressed:	5 - 6 bar	5 - 6 bar	5 - 6 bar
Air consumption:	35 L/min	35 L/min	35 L/min
Max speed pc/h:	900	900	900
Outside dimension ca.:	1310 x 1000 x 1740	1520 x 1120 x 1750	1650 x 1200 x 1750
Weight ca.:	525 kg	620 kg	650 kg
Power supply:	400V / 10A / 1000W	400V / 10A / 1000W	400V / 160 / 1000W