



### UV-Behältertrockner

Dieser spezielle UV-Trockner ist als stationäres Durchlaufgerät für seitengleiche Bestückung und Entnahme zur schnellen Härtung von UV-Farben oder Beschichtungen auf flachen oder hohen Formteilen aus Kunststoff, Metall oder Glas bei höchster UV-Sicherheit geeignet.

#### STANDARDAUSFÜHRUNG

- Anschlussfertiges Durchlaufgerät
- UV-Modul mit 1 UV-Strahler 30 cm
- Strahlerleistung max. 200 W/cm
- Massiver, aufgeweiteter Alu-Reflektor
- Facettierte Alu-Spiegelflächen
- Kühlventilator temperaturgeregelt
- Umlaufende Transporteinrichtung 14 cm breit
- Geschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Durchlaufhöhe 14 cm fix
- Quarzscheibe
- Netz- / Abluftanschluss anwenderseitig
- CE Konformität
- Betriebsanleitung in Deutsch oder Englisch
- RAL 5002, blau und RAL 7035, grau

#### Besondere Merkmale

- Netzstabilisiert
- Stufenlos einstellbare Strahlerleistung
- Doppeltes Luftkühlsystem
- Minimierte Abluftgeräusche
- Platzsparende Variante
- Formunabhängiger Teiletransport
- Hohe Strahlungssicherheit
- Keine Strahlungsbelastung

#### Zubehör/Option

- Abweichende Strahlerspektren möglich (Ga, Fe)
- Erweiterte Bestückungsöffnung (breiter als 45 cm)
- Größen- und Anwenderabweichungen
- Teileauswerfer

## SPEZIFIKATIONEN

### AKTIPRINT B

	STANDARD	OPTION
Strahlerbogenlänge	30 cm	
Anzahl UV-Strahler	1	
Strahler-Leistungsregulierung	Stufenlos bis max. 200 W/cm	
Strahlerart	Hg	Ga, Fe möglich
Spektrum	200 - 400 nm	
Strahlerleistung	max. 200 W/cm	
Kühlung	Luft	
Vorschaltgerät	EVG (elektronisches Vorschaltgerät)	
Reflektorart	Massives Alu-Profil	
Reflektor-Spiegelflächen	Facettierte Alu-Spiegelflächen, aufgeweitet, leicht austauschbar	
Wärmeschutzscheibe	Ja	
Reflektorverschluss	Nein	
Transportband	INOX-Segmente	
Transportbandgeschwindigkeit	5 - 20 m/min.	Andere möglich
Trocknungsbreite	B 30-1: 14 cm	
Durchlaufhöhe	14 cm	
Bestückungsöffnung	45 cm	
Gerätebedienung	Manuell	
Anschlussspannung	400 V / 50 Hz	Abweichende Netzspannung möglich
Anschlussnennleistung	ca. 6,2 kW	
Gewicht total	ca. 223 kg	
Maße	175 x 80 x 245 cm	