

# „SIEMAC UV-Röhrenbelichter“



Belichtungsgerät mit aktinischen UV-Röhren, geeignet für Strich und gröbere Rasterkopien. Mit aufklappbarem Rahmen, Gelblichteinlegelampe, leistungsstarker Vakuumpumpe, Belichtungszeituhr, Automatik Steuerung.



Als Tischgerät oder zusätzlich mit Untergestell und Einlegeboden lieferbar.

Dieses Gerät wird in 2 Standardgrößen geliefert.

Modell:	I	II
UV-Röhrenanzahl:	6	6
Siebrahmengröße:	58 x 78 cm	78 x 100 cm
Platzbedarf:	77 x 96 cm	98 x 120 cm
Anschlussspannung:	230V/50Hz	230V/50Hz
Leistungsaufnahme:	5 Amp	6 Amp

# „Siemac Exposure Device with UV Tubes“



Exposure device with actinic UV tubes, suitable for line screen and coarse halftone screen. With carburize rubber blanket, with built-in yellow light source, strong vacuum pump, exposure timer, automatic control.



As table-top device or additionally with steel-tube support with storage board.

This device is supplied in 2 standard sizes.

Model:	I	II
UV tubes:	6	6
Screen frames:	58 x 78 cm	78 x 100 cm
Machine dimension ca:	77 x 96 cm	98 x 120 cm
Power supply:	230V/50Hz	230V/50Hz
Consumption:	5 Amp	6 Amp