

UNI Siebdruckschablonen-Kopiergerät



Siebdruckkopierrahmen mit hochflexiblem Gummituch, Oberrahmen mit Gasfederunterstützung. Stabile Stahlblechkonstruktion mit gelber Einlegelampe. Mit Metall-Halogenid-Schnellstartlampe 3500 Watt.

Übersichtliches Schaltpult mit Vakuum-Reduzierventil sowie Belichtungs-Lichtdosiergerät mit Photozelle. Wahlweise Trockenschrank mit 2 Schubladen als Unterbau.

| Technische Daten | SIEMAC KOP 1 | SIEMAC KOP 2 |
|----------------------|---|---|
| Nutzformat: | 50 x 60 cm | 70 x 90 cm |
| Lichtes Glasmaß: | 72 x 82 cm | 92 x 117 cm |
| Maschinenaußenmaße : | 85 x 92 x 144 cm ohne Trockenschrank 114 cm | 105 x 127 x 144 cm ohne Trockenschrank 114 cm |
| Anschlussspannung: | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Anschlussleistung: | 4,8 kW ohne Trockenschrank 3,5 kW | 4,8 kW ohne Trockenschrank 3,5 kW |

UNI Exposure Unit for Screen Printing Stencils



Screen printing exposure frame with highly flexible rubber blanket, upper frame with gas compression springs. Sturdy steel construction with yellow built-in lamp. With metal-halide quick-start exposure lamp 3500 watts.

Clear control station with vacuum reducing valve and exposure light dosing device with photocell. Also available with drying cabinet with 2 drawers at the bottom.

| Type of machine | SIEMAC KOP 1 | SIEMAC KOP 2 |
|-----------------------|--|--|
| Effective size: | 50 x 60 cm | 70 x 90 cm |
| Glass plate internal: | 72 x 82 cm | 92 x 117 cm |
| Machine dimension : | 85 x 92 x 144 cm without drying cabinet 114 cm | 105 x 127 x 144 cm without drying cabinet 114 cm |
| Power supply: | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Circuit connection: | 4,8 kW without drying cabinet 3,5 kW | 4,8 kW without drying cabinet 3,5 kW |