

AKTIPRINT MINI 12 und 18



Der kleinste UV-Strahlungstrockner als Durchlaufschichtgerät zur schnellen Härtung von UV-Farben im kleinstformatigen Druckbereich für Versuche oder Produktion auf Flachmaterial und Formteilen bei stufenlos einstellbarer Transportgeschwindigkeit. Für vorhandene Transporteinrichtungen ist die Ausführung ohne Band bestimmt.

Standardausführung

- betriebsfertiges Gerät mit ozonunfreiem UV-Strahler ■ 1-/2-strahlige Ausführung mit Bandansaugung
- sehr schneller reflektorseitiger Strahlerwechsel ■ massive, elliptische Aluminium-Reflektorhalbschalen
- leicht austauschbare facettierte Alu-Spiegelflächen ■ Reflektoren und Strahler werden intensiv luftgekühlt
- Trocknungsleistung 80 bzw. 120Wcm, nicht umschaltbar ■ stufenlose Transportbandgeschw., 2-12 m/min
- teflonbeschichtetes, endloses Glasgewebettransportband ■ leicht verstellbare Durchlaufhöhe von 12 bis 50 mm
- Durchlaufbreite 12/18cm, Transportbandbreite 11/17 cm
- UV-Strahlungsintensität max. 750 mJ bei 2 m/min
- CE-Konformität und Betriebsanleitung deutsch

Zubehör

- Reflektorverschluss pneumatisch ansteuerbar, mit automatischer Halblastumschaltung
- Schrägablage stufig verstellbar am Bandauslauf
- !!! Bei vergrößerter Durchlaufhöhe max. zulässigen Lichtaustritt beachten !!!
- Standardfarbe: RAL 5007 blau

UN50012	AKTIPRINT Mini 12-1/230V-50Hz	- ohne Band
UN50011		- mit Band 50 cm
UN50013		- mit Band 75 cm
UN50022	AKTIPRINT Mini 12-2/230V-50Hz	- ohne Band
UN50021		- mit Band 50 cm
UN50023		- mit Band 75 cm
UN50028	AKTIPRINT Mini 18-2/230V-50Hz	- ohne Band
UN50027		- mit Band 50 cm
UN50029		- mit Band 75 cm
UF57012	AKTIPRINT Mini-Flash 12/230V-50Hz	- mit Band 75 cm
UF57018	Mini-Flash 18/230V-50Hz	- mit Band 75 cm

Siebdruck - SERVICE Eickmeyer GmbH

Industriegebiet-Ennigloh · Daimlerstr. 28-32 · D-32257 Bünde · 0 52 23/68 50-0 · Fax 0 52 23/6 39 36
<http://www.eickmeyer.com> · sse-mail@eickmeyer.com