

UV-Röhren-Belichtungskopiergerät



Belichtungsgerät mit aktinischen UV-Röhren, geeignet für Strich- und gröbere Rasterkopien. Mit aufklappbarem Gummituch, Gelblichteinlegelampe, leistungsstarker Vakuumpumpe, Belichtungszeituhr, Hand-/Automatik-Schaltung.



Als Tischgerät oder zusätzlich mit Stahlrohruntergestell mit Einlegeboden lieferbar.

Dieses Gerät wird in 5 Standardgrößen geliefert.

Sonderanfertigungen in allen Größen sind möglich.

Modell:	I	II	III	IV	V
UV-Röhrenanzahl:	6	6	8	13	17
Siebrahmengröße:	60 x 80 cm	80 x 120 cm	100 x 120 cm	120 x 160 cm	140 x 180 cm
Nutz - Glasmaß:	82 x 102 cm	102 x 142 cm	122 x 142 cm	142 x 182 cm	162 x 202 cm
Platzbedarf:	90 x 110 cm	110 x 150 cm	130 x 150 cm	150 x 190 cm	170 x 210 cm
Anschlußspannung:	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz

Exposure unit with UV-tubes



Exposure device with actinic UV tubes, suitable for line screen and coarse halftone screen. With carburize rubber blanket, with built-in yellow light source, strong vacuum pump, exposure timer, manual/automatic switch.



As table-top device or additionally with steel-tube support with storage board.

This device is supplied in 5 standard sizes.

Special sizes are possible.

Model:	I	II	III	IV	V
UV tubes:	6	6	8	13	17
Screen frames:	60 x 80 cm	80 x 120 cm	100 x 120 cm	120 x 160 cm	140 x 180 cm
Usable glas size:	82 x 102 cm	102 x 142 cm	122 x 142 cm	142 x 182 cm	162 x 202 cm
Needed space:	90 x 110 cm	110 x 150 cm	130 x 150 cm	150 x 190 cm	170 x 210 cm
Power supply:	230V /50 Hz	230V /50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz