

Reinigungsautomat Typ K

Elektrische Drehkorbwaschanlage aus V2A zur Kaltreinigung mit Lösemitteln der unterschiedlichsten Zusammensetzungen mit einem Flammpunkt von über 55° C (Gefahrenklasse A III). Diese Reinigungsautomaten können nach Bedarf mit einer Randabsaugung mit und ohne Ventilator, einer Niveauekontrolle, Deckelverriegelung, Partikelfilter mit Lösemittel- abdeckblech sowie mit Abpumpvorrichtung mit automatischer Bodenspülung uvm. ausgerüstet werden. Ideal zur Reinigung von Farbwannen, Rakelmessern, Farbtöpfen im Bereich Tampondruck. Auch in Ex-Ausführung lieferbar.



Technische Daten		K40	K60	K80	K91
Korbdurchmesser	mm	400	600	800	900
Nutzbare Innenhöhe	mm	220	370	500	520
Füllmenge	ltr	30	50	90	140
Spritzdruck	bar	1,1	1,9	1,9	2,2
Pumpleistung	l/min	60	80	80	130
Pumpenmotor	KW	0,40	0,55	0,55	1,2
Anschlußspannung	V	240	240	240	220/400
Zeitschaltuhr	min	0-60	0-60	0-60	0-60
Korbbelastung	kg	70	100	150	200
Gewicht	kg	40	60	90	110
Außenmasse					
Tiefe	in mm	450	650	850	1000
Breite	in mm	550	750	950	1100
Höhe	in mm	700	850	1000	1100

Siebdruck - SERVICE Eickmeyer GmbH

Industriegebiet-Ennigloh · Daimlerstr. 28-32 · D-32257 Bünde · 0 52 23/68 50-0 · Fax 0 52 23/6 39 36
<http://www.eickmeyer.com> · sse-mail@eickmeyer.com